

TECNOLOGIA PARA TU CONFORT



#### Encendido Electrónico

Automático controlado por flujo



## Opera a baja presión Presión mínima

Presión mínima de encendido 100 mg/cm² o 1,42 PSI

NORMAL



Perilla de Ahorro

Control de intensidad de flama





### Protección Antiquemaduras

Controla la temperatura del agua caliente



## Tecnología SF

Sistema supervisor de flama



**ECO** 

Elegible para eco tecnologías



CALENTADORES INSTANTANEOS DE AGUA



# CALENTADORES INSTANTANEOS DE AGUA

Nuestros boilers ahorran hasta un 70% de consumo de gas, gracias a su tecnología Energy Saver y encendido automático obteniendo agua caliente al instante para todo tu hogar.













#### **ESPECIFICACIONES**

MARCA



ESPECIFICACIONES	FLUX 6L	FLUX 10L	FLUX 16L
TIPO	Descarga Natural		
VOLTAJE DE OPERACIÓN	3 (2 Baterías de tipo D1.5v c/u)		
TIPO DE GAS	Gas LP/Natural		
TIPO DE ENCENDIDO	Encendido electrónico controlado por flujo		
CAPACIDAD	6 l/min	10 l/min	16 l/min
DIFERENCIAL DE TEMPERATURA	Mayor a 25°C	Mayor a 25°C	Mayor a 25°C
PRESIÓN MÍNIMA PARA APERTURA	100 g/cm2 - 1.45 PSI	152 g/cm2 - 2.17 PSI	300 g/cm2 - 5 PSI
EFICIENCIA TÉRMICA	>90%	>89%	>92%
INTERCAMBIADOR DE CALOR	Cobre libre de oxígeno		
DIMENSIONES CON EMPAQUE	615 x 315 x 220 mm	715 x 400 x 235 mm	865 x 485 x 265 mm
PESO CON EMPAQUE	4.9 kg	9.6 kg	12.7 kg
NÚMERO DE SERVICIOS	1 Servicio	1.5 Servicios	2 Servicios



