

FRIKKO®

AVANT



AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT



**ALTA EFICIENCIA
12,0 SEER**

Alta eficiencia para un mayor ahorro energético, por encima de lo establecido por la norma.



**REFRIGERANTE
R410A**

Refrigerante de alta eficiencia, no tóxico, no inflamable y amigable con el medio ambiente.



**MODO
ECO**

Modo de bajo consumo que nos permite ahorrar hasta un 70% de energía eléctrica.



**MODO
SMART**

La Temperatura y la Velocidad de la turbina se ajustan automáticamente para un mayor confort.



**SERPENTÍN
100% + GOLDENFIN
COBRE**

Máxima eficiencia y protección contra la corrosión, garantiza una larga vida útil del equipo.



**MODO
SLEEP
PROGRAMABLE**

Hasta 4 configuraciones diferentes para una noche placentera de sueño.



**FILTRO DE
ALTA
DENSIDAD
+ CATALIZADOR FRIO**

Purifica el ambiente hasta 80% de polvo y bacterias.



**FUNCIÓN AUTO
DIAGNÓSTICO**

Indica con un código de error posibles fallas y fugas de refrigerante en el equipo para una mejor identificación.



**FUNCIÓN DE
DESHUMIDIFICACIÓN**

Elimina hasta un 80% de la humedad en el ambiente proporcionando un mayor confort.



**FUNCIÓN
SUPERCOOL
SUPERHEAT**

Permite alcanzar la temperatura deseada en un menor tiempo.



**MODO
QUIET**

El equipo entra en modo de bajo ruido, reduciendo hasta 15db el ruido generado.



**FUNCIÓN
IFEEL**

Identifica la temperatura alrededor del control remoto y permite a la evaporadora enviar la temperatura seleccionada a la ubicación donde esté.

**30%
AHORRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA ***

**METAL MECANICA
MACON S.A. de C.V.**

*Comparado contra equipo aire acondicionado tipo mini split pared alta convencional R410A eficiencia 2.72 EER
Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. 871 759.0101 | www.imacon.com



02/20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EVAPORADORA	CONDENSADORA	CAPACIDAD		VOLTAJE	EFICIENCIA	FUNCIÓN	AMPER. MÁXIMO	POTENCIA MÁXIMA	DIMENSIONES (CM)						PESO BRUTO (KG)	
		BTU/h	TON.						EVAPORADORA			CONDENSADORA			EVP	COND.
									LRG	ALT	ANC	LRG	ALT	ANC		
FKES0J121C	FKCS1L121C	12,000	1	115V~	12,2 SEER	❄️ SÓLO FRÍO	14,0 A	1,610 W	81.5	27.0	21.2	71.5	48.2	24.0	8.5	26.5
FKES0J122C	FKCS1L122C	12,000	1	230V~	12,4 SEER	❄️ SÓLO FRÍO	7,8 A	1,795 W	81.5	27.0	21.2	71.5	54.0	24.0	8.5	25.0
FKES0J182C	FKCS1L182C	18,000	1.5	230V~	12,3 SEER	❄️ SÓLO FRÍO	10,5 A	2,415 W	91.5	31.5	23.5	81.0	58.5	28.0	12.5	36.0
FKES0J242C	FKCS1L242C	24,000	2	230V~	12,9 SEER	❄️ SÓLO FRÍO	12,0 A	2,575 W	108.5	31.5	23.5	86.0	65.0	31.0	14.5	47.0
FKES0J121H	FKCS1L121H	12,000	1	115V~	12,2 SEER	🔥 FRÍO CALOR	14,0 A	1,610 W	81.5	27.0	21.2	71.5	54.0	24.0	8.5	26.5
FKES0J122H	FKCS1L122H	12,000	1	230V~	12,4 SEER	🔥 FRÍO CALOR	7,8 A	1,795 W	81.5	27.0	21.2	71.5	54.0	24.0	8.5	26.5
FKES0J182H	FKCS1L182H	18,000	1.5	230V~	12,3 SEER	🔥 FRÍO CALOR	10,5 A	2,415 W	91.5	31.5	23.5	81.0	58.5	28.0	12.5	39.0
FKES0J242H	FKCS1L242H	24,000	2	230V~	12,9 SEER	🔥 FRÍO CALOR	12,0 A	2,575 W	108.5	31.5	23.5	86.0	65.0	31.0	14.5	49.0

Metal Mecánica Macon se reserva el derecho de cambiar especificaciones sin previo aviso.

8 AÑOS*
DE GARANTÍA
EN COMPRESOR

1 AÑO*
DE GARANTÍA
EN OTROS COMPONENTES



☎ 871 759 0101
☎ 871 192 2265**
✉ sam@imacon.com

CERTIFICACIONES



*Consulta restricciones en frikko.com

**Número exclusivo para mensajes por medio de la app WhatsApp, no llamadas.

frikko.com



METAL MECÁNICA
MACON S.A. de C.V.