



# NEX



# AHORRO ABSOLUTO



## **mirage**<sup>®</sup>

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



Diseño cuidadoso con el medio ambiente,  
refrigerante empleado. No daña la capa de ozono.

[www.mirage.mx](http://www.mirage.mx)



**BIO CARE**

Diseño cuidadoso con el medio ambiente, refrigerante empleado. No daña la capa de ozono.



**LOW NOISE**

Bajo nivel sonoro de operación



**MULTI-FAN**

5 Opciones de ventilación Low, Med, High, Auto y TURBO como velocidad adicional.



**INTELI-CONFORT**

Reduce la fluctuación de temperatura al mínimo, prevaleciendo el confort



**ENERGY SAVE**

Gracias a su función de arranque progresivo, mantiene el consumo energético a niveles razonables minimizando el costo por operación.



**12 SEER**

Su nuevo diseño contempla compresor de alto rendimiento, mayor flujo de aire y mayor efecto de enfriamiento mejorando notablemente su desempeño.



**MODO ECO**

Modo de operación diseñado para el ahorro energético, permite que los ciclos de arranque y paro del compresor se den en forma anticipada.



**CLEANING**

Activa rutina de limpieza en serpentín evaporador, removiendo la suciedad formada en la superficie.

**ESPECIFICACIONES**

MARCA



MODELO		EHF120R-CHF120R EHC120R-CHC120R	EHF121R-CHF121R EHC121R-CHC121R	EHF181R-CHF181R EHC181R-CHC181R	EHF261R-CHF261R EHC261R-CHC261R
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu/h	12,000	12,000	18,000	24,000
POTENCIA CONSUMIDA	W	950	1 000	1 600	2 000
CONSUMO DE CORRIENTE	A	8,5	4,5	7,7	9,6
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE (CO/HP)	Kg	R410A (600 / 1,100)	R410A (600 / 1,100)	R410A (960 / 1,480)	R410A(1,800 / 2,100 )
TIPO COMPRESOR		GMCC HIGH PERFORMANCE			
FLUJO DE AIRE	m3/h	500	500	900	900
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	40	40	45	45
<b>DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR</b>					
SIN EMPAQUE	mm	792 X 279 X 195	792 X 279 X 195	972 X 302 X 224	972 X 302 X 224
CON EMPAQUE	mm	868 X 280 X 349	868 X 280 X 349	1049 X 309 X 374	1049 X 309 X 374
PESO	kg	8.5/11	8.5/11	12/15	15/88
<b>DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR</b>					
SIN EMPAQUE	mm	660X530X250	660X530X250	780X560X270	820X635X310
CON EMPAQUE	mm	775X581X339	775X581X339	880X602X330	972X680X400
PESO	kg	29/32	29/32	37/38	45/52
<b>ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES</b>					
DIÁMETRO DE TUBERÍA (LIQUIDO - GAS)	Pulgadas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA	m	4	4	4	4
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA	m	12	12	12	15
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL	m	7	7	7	8
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE	gr	15	15	20	15/40

MODELO: EHF261R



MODELO: CHC261R

