




Inverter FIT₁₇



AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT Tecnología Inverter

PURE BIO-TECH

Nueva tecnología de sistema puro, garantiza la eliminación de partículas y microorganismos dañinos del medio ambiente y optimizado para un mayor rendimiento.

EFICIENCIA 17,0 SEER

Alta eficiencia para un mayor ahorro energético, superior a lo establecido por la norma.

SERPENTÍN 100% + GOLDENFIN COBRE

Máxima eficiencia y protección contra la corrosión. Garantiza una larga vida útil del equipo.

FILTRO DUAL

Elimina microorganismos dañinos en el ambiente.

WiFi Ready

Permite controlar tu minisplit desde donde te encuentres, utilizando tu smartphone.

*Modulo Wi-Fi- se vende por separado.
Requiere conexión a internet.

MODO ECO

Modo de bajo consumo que permite ahorrar hasta el 70 % de energía.

MODO SMART

La temperatura, modo de operación y velocidad se ajustan automáticamente.

MODO SLEEP PROGRAMABLE

4 Configuraciones distintas para una noche de sueño placentero.

FUNCIÓN IFEEL

Identifica la temperatura alrededor del control remoto y permite al aire acondicionado enviar la temperatura seleccionada a donde se encuentre.

MODO QUIET

El equipo entra en modo silencioso, reduciendo el ruido hasta 15 decibeles.

FUNCIÓN SUPERCool SUPERHEAT

Permite al equipo funcionar a su máxima potencia.

FUNCIÓN DE DESHUMIDIFICACIÓN

Elimina hasta el 80 % de la humedad en el ambiente.

FUNCIÓN AUTO DIAGNOSTICO

Ayuda a identificar fácilmente posibles fallas en el equipo mediante un código de error.



Inverter FIT₁₇

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EVAPORADORA	CONDENSADORA	CAPACIDAD		VOLTAJE	EFICIENCIA	FUNCIÓN	AMPER. MÁXIMO	POTENCIA MÁXIMA	DIMENSIONES (CM)						PESO NETO (KG)	
		BTU/h	TON.						EVAPORADORA			CONDENSADORA			EVAP.	COND.
FKEDOJ121C	FKCD1L121C	12,000	1	110V~	18,05 SEER	❄️ SÓLO FRÍO	15,0 A	1,377 W	86.6	27.0	21.3	66.0	48.2	24.0	8.5	23
FKEDOJ122C	FKCD1L122C	12,000	1	220V~	18,03 SEER	❄️ SÓLO FRÍO	6,2 A	1,371 W	86.6	27.0	21.3	71.5	54.0	24.0	8.5	24.5
FKEDOJ182C	FKCD1L182C	18,000	1.5	220V~	18,40 SEER	❄️ SÓLO FRÍO	9,5 A	1,803 W	96.9	31.5	23.3	78.0	54.0	26.0	11.5	29
FKEDOJ242C	FKCD1L242C	24,000	2	220V~	19,50 SEER	❄️ SÓLO FRÍO	10,4 A	2,335 W	114.1	31.5	23.3	86.0	65.0	31.0	14	40
FKEDOJ121H	FKCD1L121H	12,000	1	110V~	18,05 SEER	🔥 FRÍO CALOR	15,0 A	1,377 W	86.6	27.0	21.3	78.0	54.0	26.0	8.5	27
FKEDOJ122H	FKCD1L122H	12,000	1	220V~	18,03 SEER	🔥 FRÍO CALOR	6,2 A	1,371 W	86.6	27.0	21.3	71.5	54.0	24.0	8.5	24.5
FKEDOJ182H	FKCD1L182H	18,000	1.5	220V~	18,04 SEER	🔥 FRÍO CALOR	9,5 A	1,803 W	96.9	31.5	23.3	78.0	54.0	26.0	11.5	31
FKEDOJ242H	FKCD1L242H	24,000	2	220V~	19,50 SEER	🔥 FRÍO CALOR	10,4 A	2,335 W	114.1	31.5	23.3	86.0	65.0	31.0	14	45

Metal Mecánica Macon se reserva el derecho de cambiar especificaciones sin previo aviso.



☎ 871 759 0101
 📞 871 192 2265**
 ✉ sam@imacon.com

CERTIFICACIONES



*Consulta restricciones en frikko.com

**Número exclusivo para mensajes por medio de la aplicación WhatsApp, no llamadas.

frikko.com

FrikkoMX

